

CT 100

BT 85



ریزش مرکزی آب بر روی برس که منجر به توزیع یکنواخت آب در تمامی سطح برس و به تبع آن شویندگی همگون دستگاه می گردد.



سیستم خود تنظیمی برس با شرایط ناهموار کف محیط با قابلیت تنظیم فشار برس متناسب با میزان آلودگی




طراحی V شکل تیغه تی به منظور متمرکز نمودن آب کثیف جمع آوری شده در قسمت میانی تیغه و جلوگیری از انحراف آب به کناره ها جهت مکش بهتر.



طراحی بسیار ساده دستگاه که تعویض قطعات مصرفی شامل لوله های خرطومی، تیغه های لاستیکی، فیلترها و ... را بدون نیاز به استفاده از ابزار ممکن می سازد.



سیستم قطع و وصل کلیه فرآیندهای مربوط به شستشو اعم از ریزش آب، چرخش برس و مکش بصورت همزمان یا جداگانه، از طریق فعالسازی دسته مربوطه.



طراحی (Anti Foam) ساختار ریزش آب کثیف به داخل مخزن به نحوی که از ایجاد حباب در مخزن جلوگیری شده و بدین ترتیب موجب بالا رفتن طول عمر موتور مکش می شود.

صفحه نمایشگر



مجهز به نمایشگر میزان شارژ باتری، شمارشگر ساعت کاری دستگاه و مجهز به سیستم تشخیص عیب و اعلام وضعیت فنی دستگاه به صورت کد ۳ رقمی

باتری



دارای باتری های ژل تولید شده تحت سفارش کمپانی IPC، متناسب با ساختار کلی دستگاه با طول عمر و راندمان کاری بالا که هیچگونه احتیاجی به نگهداری و بازدیدهای دوره ای از جمله چک کردن سطح آب اسید و ... ندارند.

شارژر



دارای شارژر سوئیچینگ، تولید شده تحت سفارش کمپانی IPC، متناسب با ساختار کلی دستگاه که با مدیریت سیکل شارژ، عمر مفید باتری ها را تا ۲ برابر افزایش می دهد.

CT 100



مجهز به سیستم اضطراری قطع کلیه امور مربوط به دستگاه در مواقع لزوم



دارای نشانگر ارتفاع مجاز پرز برس جهت اعلام زمان تعویض



دارای شناور در هر دو مخزن آب تمیز و کثیف جهت اعلام پر یا خالی بودن مخزن که در مخزن آب کثیف با فعال شدن شناور موتور مکش قطع و از ورود آب به موتور جلوگیری می شود.



مجهز به جک بالا و پایین برنده سینی برس، که امکان تنظیم فشار برس بر روی سطح را برای اپراتور فراهم می کند.



دارای موتورهای با طول عمر و راندمان کاری بالا که در دراز مدت سهم بسزایی در کاهش هزینه های تعمیراتی در پی خواهد داشت.

ویژگی های فنی

موتورها

- موتور برس: انتقال نیروی موتور از طریق گیربکس
- موتور مکش: (3Stages) مجهز به شافت و پروانه های استیل ضد زنگ
- موتور رانش: انتقال نیروی موتور از طریق گیربکس و دارای دیفرانسیل با محور قائم

اجزای پلاستیکی دستگاه

- مخازن: از جنس پلی اتیلن ضد ضربه
- لاستیک های تیغه مکش: از جنس لاتکس، قابل استفاده از هر ۴ طرف
- لوله های خرطومی: از جنس پلی اورتان، با قابلیت انعطاف پذیری بالا
- چرخ ها: مقاوم در برابر سایش و لغزش

اجزای مکانیکی

- شاسی: از جنس فولاد آبکاری شده
- بلبرینگ ها: مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و آب
- اتصالات: از جنس استیل ضد زنگ و مقاوم در برابر زنگ زدگی
- شناورها: مجهز به کاور محافظ جهت ایجاد مقاومت در برابر ضربات احتمالی

اجزای الکتریکی

- بردهای الکترونیک: مجهز به فیلم های ضد رطوبت بر روی برد جهت مقاوم سازی در برابر نفوذ آب و رطوبت
- شیرهای برقی: طراحی بر اساس ایجاد مقاومت در برابر محلول های شیمیایی

CT 100 BT 85 باطری دار		مشخصات فنی
۸۵۰	mm	عرض شستشو (پهنای برس)
۹۵۰	mm	عرض خشک کنی (پهنای تی)
۳۸۲۵	m ² /h	راندمان کاری مفید
۱۰۰	l	گنجایش مخزن آب تمیز (لیتر)
۱۱۰	l	گنجایش مخزن آب کثیف (لیتر)
۲۰۰	rpm	سرعت چرخش برس (دور در دقیقه)
۲		تعداد برس
۴	Km/h	سرعت دستگاه
۲۴(۴×۶)	v	منبع تغذیه
۱۹۵۰	w	توان مصرفی
۳۶۵	Kg	وزن دستگاه
۱۰۷۵×۸۸۰×۱۶۴۱	mm	ابعاد دستگاه (طول X عرض X ارتفاع)

لوازم جانبی (سفارشی)

